


Alimentazione elettrica Power supply	Tensione nominale Rated voltage Frequenza nominale Rated frequency	AC 230 V 50 Hz - 60 Hz
Pressione Working pressure		0,5 ~ 10 bar
Igiene Hygiene	Temperatura dell'acqua Water temperature Tipo di ugello Nozzle type Posizione dell'ugello Position of the nozzle Getto intensità variabile Water spray Tempo di operatività Operating time	Spento, 33°C, 36°C, 39°C OFF, 33°C, 36°C, 39°C Acciaio inossidabile Stainless steel 5 livelli 5 levels 5 livelli 5 levels 40 sec. 40 sec.
Asciugatura Dryer	Tempo di operatività Operating time	180 sec. 180 sec. 5 livelli di temperatura 5 temp. levels 2 intensità 2 intensities
Rilevamento utenti User detection	Sensore radar Radar sensor	
Controllo delle funzioni Functions control	Telecomando senza fili Wireless remote control Tasti laterali Side buttons	RF (2.4 Ghz) 3 AAA Batteries RF (2.4 Ghz) 3 batterie AAA 3 3
Vaso Toilet bowl	Materiale Material Smalto Glaze Tipo Type	Vitreous China Vitreous China Con protezione antibatterica With Antibacterial Protection Senza brida - Newflush System Rimless - Newflush System
Coprivaso Toilet Seat and lid	Materiale Material Tipo Type Chiusura soft Soft close system	UREA UREA Sistema "take off" Easily detachable Ammortizzatore ad olio Oil pressure damper



Wc sospeso 59x38 finitura bianco lucido, con bidet elettronico integrato
Wall-hung WC 59x38 glossy white finish with integrated electronic bidet

1VS59CC00