

XS



Disponível em 27 cores, a coleção XS está desenvolvida num formato de 2 x 4 cm e foi pensado para transpor um aspeto funcional e arquitetónico a cada divisão.

Available in 27 colours, the XS collection comes in a 2 x 4 cm format to give a functional and architectural look to each room.

FORMATOS DISPONÍVEIS AVAILABLE FORMATS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS	NORMA DE ENSAIO STANDARD TEST	RESULTADO RESULT
ABSORÇÃO DE ÁGUA WATER ABSORPTION	EN ISO 10545-3	NULA NULL
RESISTÊNCIA À FLEXÃO BENDING STRENGTH	EN ISO 10545-4	66,8 N/MM
RESISTÊNCIA À ABRASÃO SUPERFICIAL RESISTANCE TO SURFACE ABRASION (PEI)	EN ISO 10545-7	PEI 3
RESISTÊNCIA AO CHOQUE TÉRMICO THERMAL SHOCK RESISTANCE	EN ISO 10545-9	SEM VARIAÇÃO NO VARIATION
RESISTÊNCIA AO FENDILHAMENTO CRAZING RESISTANCE	EN ISO 10545-11	SEM VARIAÇÃO NO VARIATION
RESISTÊNCIA AO GELO FROST RESISTANCE	EN ISO 10545-12	RESISTENTE AO GELO FROST RESISTANT
RESISTÊNCIA AOS ÁCIDOS ACID RESISTANCE	EN ISO 10545-13	SEM VARIAÇÃO NO VARIATION
RESISTÊNCIA ÀS BASES ALKALI RESISTANCE	EN ISO 10545-13	SEM VARIAÇÃO NO VARIATION
RESISTÊNCIA ÀS MANCHAS STAINING RESISTANCE	EN ISO 10545-14	5
RESISTÊNCIA AO DESLIZAMENTO (PÉS DESCALÇOS) ANTI-SLIP RESISTANCE (BAREFOOT)	DIN 51097	CLASSE CLASS B
RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO (PÉS CALÇADOS) ANTI-SLIP RESISTANCE (WITH SHOES)	DIN 51130	R 10
DUREZA SUPERFICIAL SCRATCH HARDNESS	UNE 67101	MOHS 5